

## כלורוספט

### **תאור :**

נוזל אלקאלי חזק בצבע צהבהב.

### **יעוד :**

ניקוי וחיטוי בהקצפה של משטחים משומנים ושומנים שרופים בתעשיית המזון, מפעלים לעיבוד בשר ודגים, משחטות, מפעלי שימורים, משקאות וכד'.

### **הרכב :**

פוספטים, סיליקאטים, חומרים אלקאליים, חומרים פעילי שטח, אינהיביטורים וכלור פעיל (כלור זמין מינ. 3.2%).

### **תכונות :**

התכשיר מאחד בתוכו את כל האלמנטים הדרושים לניקוי וחיטוי מושלמים. בעל אלקאליות פעילה גבוהה וכושר ריכוך ופרוק שומנים, חלבונים ופיגמנטים.

### **מינון :**

- במכשיר הקצפה: 2-4%.
- מכונות ניקוי בלחץ: 2-4%.
- טבילה/השרייה: 1%.

### **אופן השימוש :**

במכשירי הקצפה ומכונות ניקוי בלחץ בונה קצף יציב. להשגת תוצאות טובות יותר יש להשתמש במים רכים וחמים בטמפ'. עד 60°C.

### **אחסון :**

רצוי במקום מוצל וקריר נעול ומאוורר.

### **שינוע :**

על פי הנחיות סעיף 14 ב- MSDS

### **אזהרה :**

התכשיר הינו אלקאלי חריף, יש להגן על הידיים והעיניים. חומר צורב. במידה ויש פגיעה בעור או בעיניים יש לשטוף במים זורמים ולהתייעץ מיד עם רופא.

### **תוקף :**

6 ח'

### **אריזה :**

701101101 - קוביה 1200 ק"ג

701101420 – בלון 25 ק"ג

### **עדכון :**

11.2019 -03

