

PL-5

תאור:

נוזל אלקלי חזק, בצבע צהבהב.

יעוד :

1. לניקוי במכונות להדחת כלים.
2. לניקוי במשק החלב.
3. לניקוי בתעשיות מזון.

הרכב:

פוספטים, סיליקטים, חומרים אלקליים, אינהיביטורים, כלור פעיל .

תכונות:

החומר מאחד בתוכו את כל האלמנטים הדרושים לניקוי וחיטוי מושלמים. בעל אלקליות פעילה גבוהה ביותר וכושר ריכוך ופרוק שומנים, חלבונים ופיגמנטים. כושר החיטוי של **PL-5** מעולה ונבדק בתנאים הקשים ביותר לגבי מפעלי בשר, מפעלי חלב ומפעלי פרי.

פגות תוקף:

180 יום, בתנאי אחסון נאותים.

מינון:

ע"י קוצב זמן - 25 מ"ל לכל 3 דקות.
ע"י אלקטרודות - השימוש בין 400 - 600 גר' לשעת עבודה, בהתאם לדרגות הזיהום השונות.
כמויות אלה מבטיחות ריכוז של 0.2% **PL-5** בתא הסבון.
(שווה ערך 80 חל"מ כלור זמין).

אופן השימוש:

1. הכנסת החומר למכונה בעזרת קוצב זמן או בעזרת אלקטרודות חישה (לבדיקת מוליכות מי-השטיפה).
2. ניקוי בסחרור במערכות סגורות של חליבה 0.5% PL-5 (500 גר' ל- 100 ליטר מים), סחרור כ- 20 דקות. טיפה במים קרים לפני ואחרי הניקוי.

שטיפה סופית

תבוצע שטיפה סופית במים באיכות מי שתייה כדי לסלק שאריות של כימיקלים ככל שניתן

אזהרה:

התכשיר אלקלי וחריף! יש להגן על הידיים והעיניים.
חומר צורב.
במידה ויש פגיעה בעור או בעיניים יש לשטוף במים זורמים ולהתייעץ מיד עם רופא.

אחסון:

מקום מוצל וקריר בנפרד מחומצות, חומרים מחזרים ומשטחים דליקים.

אריזה:

701706420 - מיכל פלסטי 28 ק"ג, קוביה 1300 ק"ג.
70170611 – קוביה 1000 ק"ג

מהדורה:

01.2020 -05

