

C-3

תאור:

נוזל צלול,

נוזל אלקלי המכיל כלור פעיל לניקוי יומי של מערכות חליבה
ובמפעלי מזון. מבצע פעולה משולבת של ניקוי וחיטוי מושלמים.
אינו תוקף פלדת אל-חלד. מונע שקיעת אבן חלב.

הרכב:

נתרן הידרוקסיד 5-15%, פוליאקרילטים, פוספונאטים 1-5%, כלור
פעיל 2.5% מינ.

מינון:

סחרור במערכות סגורות, תמיסה בריכוז 0.5% במשך 20 דקות
בטמפ' C 40-60⁰

אזהרות:

חומר קורוזיבי. גורם לכוויות. פולט גז רעיל במגע עם חומצות.

אמצעי בטיחות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות גומי ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים.
בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את
תווית האריזה. בעת שימוש במסיכה יש להשתמש במסנן מסוג
ABEK P3

אחסון:

במקום המיועד לחומרי חיטוי, נעול, מאוורר והרחק מהישג ידם של
ילדים.

אריזה:

702353427 - סי. 3 - בלון 28 ק"ג

מהדורה:

11.2021 - 02

