

TOP DES

תאור:	נוזל חומצי חסר גוון, צלול וריח אופייני לחומץ.
יעוד:	נוזל חומצי על בסיס חומצה פראצטית לחיטוי ציוד ומשטחים לתעשיית המזון מן החי
הרכב:	תערובת של חומצה פראצטית ותערובות סנרגיסטיות.
תכונות:	<p>Top DES הינו מרכיב החיטוי במערכת TFC (Thin Film Cleaning) השימוש בחומצה פראצטית בצרוף תוספים אורגניים אחרים מהווים את מערכת החיטוי האולטימטיבית. החיטוי הוא מושלם, גם בטמפ. נמוכות (10°C)</p> <p>התכשיר חומצי, לכן הוא בעל כושר גבוה להסרת אבנית ממשטחים.</p> <p>- אינו פוגע באיכות הסביבה.</p> <p>- בריכוזים המומלצים לעבודה אינו פוגע בציוד מאלומיניום, נירוסטה, PE, PP, PVC, PTFE, PVDF.</p> <p>- $220 - 260 \text{ mgO}_2/\text{gr} - \text{COD}$</p> <p>- מוליכות $217 \mu\text{S}/\text{cm}$</p> <p>- מי חמצן $14-15\%$</p> <p>- חומצה פראצטית $1-2\%$</p> <p>- משקל סגולי: $1.04 - 1.06$ גרם/סמ"ק.</p> <p>- $1\% \text{ pH}$ (מ.מ.): $3.2 - 3.6$.</p> <p>- אינו מתאים לניקוי במערכות CIP. החומר מקציף!</p>
מינון:	$1 - 3\%$
אופן השימוש:	ריסוס על המשטח/ציוד, המתנה של מספר דקות (20-10 דקות) ושטיפה תבוצע שטיפה סופית במים באיכות מי שתייה כדי לסלק שאריות של כימיקלים ככל שניתן.
אחסון:	במקום סגור, מוצל וקריר המוגן מאור ישיר. הרחק ממקור חום או אש גלויה.
תוקף:	12 ח'

אריזה:

713067420 - מיכל פלסטי 27 ק"ג.

עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע עם העור ו/או העיניים, יש לשטוף מיד עם מים במשך 15 דקות ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- במקרה של בליעה, לדלל ע"י שתיית מספר כוסות מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית. אין להשקות מים נפגע חסר הכרה.
- במקרה של שאיפה, העבר הנפגע לאזור מאוורר והשאר אותו לנוח. במקרים קשים פנה לקבלת עזרה רפואית.
- בפניה לקבלת עזרה רפואית יש להציג תווית האריזה ו/או MSDS.

מהדורה:

04 – 01.2020

