

TOP DES

תאור:	נוזל חומצי חסר גוון, צלול וריח אופייני לחומץ.
יעוד:	נוזל חומצי על בסיס חומצה פראצטית לחיטוי ציוד ומשטחים לתעשיית המזון מן החי
הרכב:	תערובת של חומצה פראצטית ותערובות סנרגיסטיות.
תכונות:	<p>Top DES הינו מרכיב החיטוי במערכת TFC (Thin Film Cleaning) השימוש בחומצה פראצטית בצרוף תוספים אורגניים אחרים מהווים את מערכת החיטוי האולטימטיבית. החיטוי הוא מושלם, גם בטמפ. נמוכות (10°C)</p> <p>התכשיר חומצי, לכן הוא בעל כושר גבוה להסרת אבנית ממשטחים.</p> <ul style="list-style-type: none">- אינו פוגע באיכות הסביבה.- בריכוזים המומלצים לעבודה אינו פוגע בציוד מאלומיניום, נירוסטה, PE, PVC, PTFE, PVDF, PP.- COD – 220 – 260 mgO₂/gr- מוליכות – 217 µS/cm- מי חמצן – 14-15.5%- חומצה פר-אצטית – 1-2%- משקל סגולי: 1.04 – 1.06 גרם/סמ"ק.- pH 1% (מ.מ.): 3.2 – 3.6.- אינו מתאים לניקוי במערכות CIP. החומר מקציף!
מינון:	1 - 3%
אופן השימוש:	ריסוס על המשטח/ציוד, המתנה של מספר דקות (10-20 דקות) ושטיפה תבוצע שטיפה סופית במים באיכות מי שתייה כדי לסלק שאריות של כימיקלים ככל שניתן.
אחסון:	במקום סגור, מוצל וקריר המוגן מאור ישיר. הרחק ממקור חום או אש גלויה.
תוקף:	12 ח'

אריזה: 713067420 - מיכל פלסטי 27 ק"ג.

עזרה ראשונה: - במקרה של מגע עם העור ו/או העיניים, יש לשטוף מיד עם מים במשך 15 דקות ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- במקרה של בליעה, לדלל ע"י שתיית מספר כוסות מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית. אין להשקות מים נפגע חסר הכרה.
- במקרה של שאיפה, העבר הנפגע לאזור מאוורר והשאר אותו לנוח. במקרים קשים פנה לקבלת עזרה רפואית.
בפניה לקבלת עזרה רפואית יש להציג תווית האריזה ו/או MSDS.

מהדורה: 04 – 01.2020

